



**UNIWORK**  
WORKING SHOES

Fabrication italienne sur  
toute notre gamme  
Création et certification : Italie  
Matières premières : Italie  
Piqûre des tiges : Albanie  
Injection et stockage : Italie

Respect des normes :  
ISO 9001  
ISO 14001

[www.uniwork.it](http://www.uniwork.it)



# MICRO S3 CI

## CARACTÉRISTIQUES

NORME  
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC  
CERTIFICATION CIMAC  
F-217-01503-19

## PRÉCONISATION

BTP  
SECOND OEUVRE  
TRAVAUX EXTERIEURS  
INDUSTRIE  
MAINTENANCE

**TIGE** : Cuir fleur pigmenté hydro  
**SEMELE DE PROPRIÉTÉ** : Unisoft avec absorbeur de choc  
**EMBOUIT** : Composite  
**LAME ANTIPERFORATION** : Textile  
**SEMELE** : X3 cramponnée en PU 2D  
**DOUBLURE** : HK3 haute capacité respirante  
**POINTURE** : 36 au 48  
**NORME ADDITIONNELLE** : CI - Isolation contre le froid  
**RESISTANCE AU GLISSEMENT** : SRC  
**METAL FREE**  
**VERSION BASSE**: Mesic S3 CI

Semelle Unisoft  
incluse





## RÉSULTATS AUX TESTS

|                                                                             | Exigences<br>Normes | Résultat<br>Uniwork |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5.11 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS "SRC"</b>            |                     |                     |
| Test de la semelle sur céramique lubrifiée : eau + détergents               |                     |                     |
| Position à plat sur pointure 42                                             | ≥ 0,32              | 0,35                |
| Position inclinée sur pointure 42                                           | ≥ 0,28              | 0,31                |
| Test de la semelle sur acier avec glycérine                                 |                     |                     |
| Position à plat sur pointure 42                                             | ≥ 0,18              | 0,18                |
| Position inclinée sur pointure 42                                           | ≥ 0,13              | 0,14                |
| <b>PERFORMANCES DE LA TIGE : Cuir fleur pigmentée hydro</b>                 |                     |                     |
| 5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm <sup>2</sup> h) | ≥ 0,8               | 1,1                 |
| 5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm <sup>2</sup> h)    | ≥ 15,0              | 17,5                |
| <b>DOUBLURE HK3</b>                                                         |                     |                     |
| 5.5.3. Perméabilité à la vapeur d'eau (en mg/cm <sup>2</sup> h)             | ≥ 2,0               | 8,2                 |
| 5.5.3. Coefficient de vapeur d'eau (en mg/cm <sup>2</sup> h)                | ≥ 20,0              | 65,7                |
| <b>ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON</b>                           |                     |                     |
| 6.2.4 Absorption d'énergie dans le talon (pointure 42)                      | ≥ 20,0 J            | 31 J                |
| <b>Isolation thermique - froid (CI)</b>                                     |                     |                     |
| 5.13 isolation thermique du semelage (froid)                                | ≤ 10°C              | 10°C                |