



# FICHE TECHNIQUE

## 267-HPF710C

### BOUCHONS D'OREILLE SOFTSTAR CYLINDRIQUES – CORDÉS

- Protection SNR 36 dB
- La technologie PowerSoft™ est une mousse de polyuréthane souple à expansion optimale qui offre des bouchons d'oreille au confort maximal
- Forme adaptée à la plupart des conduits auditifs pour une atténuation maximale du son
- Bouchon d'oreille doux et confortable de forme conique, couche externe lisse qui empêche l'accumulation de débris

### APPLICATIONS

- Pétrole et gaz
- Fabrication
- Ateliers
- Bâtiment
- Construction
- Énergie

### INFORMATIONS UTILISATEUR

- Suivez les instructions pour une insertion correcte des bouchons d'oreille.
- Les bouchons d'oreille doivent être portés en tout temps dans un environnement bruyant et être insérés avant d'entrer dans la zone bruyante.
- Ces bouchons d'oreille sont jetables, mais lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils devraient être stockés dans un endroit propre et sec.
- Ces bouchons d'oreille sont cordés et ne doivent pas être utilisés en cas de risque de coincement du cordon lors du déplacement

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATÉRIAUX         | Mousse de polyuréthane                                                                     |
| COULEUR           | ■ Rouge                                                                                    |
| SNR               | 36 dB                                                                                      |
| NOM DU PRODUIT    | SoftStar                                                                                   |
| FORME             | Cylindrique                                                                                |
| CORDÉ             | Oui                                                                                        |
| DÉTECTABLE        | Non                                                                                        |
| DIAMÈTRE          | 5 – 11 mm                                                                                  |
| EMBALLAGE         | 1 paire par polybag individuel ; 100 paires par boîte distributrice ; 10 boîtes par carton |
| DIMENSIONS CARTON | 54.29cm x 41.59cm x 24.45cm                                                                |
| POIDS CARTON      | 4,74 kg                                                                                    |
| PAYS D'ORIGINE    | Mexique                                                                                    |



### NORMES ET HOMOLOGATIONS

Les bouchons d'oreille de PIP sont conformes à la norme européenne EN 352-2 : 2002 (NF EN 352-2 : 2003). Ils répondent aux exigences essentielles de sécurité définies dans la réglementation (UE) 2016/425.

### DONNÉES D'ATTENUATION

| FRÉQUENCE HZ           | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atténuation moyenne dB | 30.0 | 31.1 | 35.5 | 35.1 | 38.1 | 47.6 | 46.0 |
| Écart type dB          | 4.4  | 4.1  | 4.6  | 3.1  | 2.2  | 3.2  | 3.9  |
| Protection efficace dB | 25.6 | 27.0 | 30.9 | 32.0 | 35.9 | 44.4 | 42.0 |

|     |    |
|-----|----|
| SNR | 36 |
| H   | 37 |
| M   | 33 |
| L   | 29 |

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

