

Réf. MO3636

Protection chimique

PVC



Les +

Confort
Port continu
Durabilité
Traitement Actifresh® pour une meilleure hygiène

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3634	8	10	50
3635	9	10	50
3636	10	10	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu,
Enduction totale en PVC rouge,
Manchette de sécurité, coupe feston,
Longueur 36cm

SECTEURS

- Agriculture, sylviculture et pêche
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Industries chimique et pharmaceutique
- Collectivités
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Protection mécanique à long terme
contre les risques chimiques,
Les métiers du bâtiment,
L'agriculture,
Pétrochimie,
Manipulation de fûts,
Nettoyage...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge	Longueur du gant - mm	360
Forme	Gant		
Environnement	Haute protection chimique		
Type de gant	trempe		
Matériau du support	Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu,		
Niveau de l'enduction	Gant complet		
Matière de l'enduction	PVC ou bi-polymer		
Structure du gant trempé	supporté		
Finition du support	lisse		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe feston		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/10154-03/E13-02**

Délivrée par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



4.1.2.1.X.

EN ISO 374-5:2016



Virus

EN374-1:2016



Type A
A K L M P T
2 6 3 3 6 6

EPI CAT. III

Exigences générales pour les gants de protection

Protection contre les risques mécaniques

Protection contre les bactéries, champignons et virus

Protection contre les risque chimiques

TAMPON DISTRIBUTEUR