

Réf. 1WEL25

Spécialités

Soudure



Les +

Confort Taille 9 à 11
Intérieur molletonné
Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
Traitement ignifugé

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1WEL250009	9	10	60
1WEL250010	10	10	60
1WEL250011	11	10	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Croûte de vachette supérieure orange, avec traitement ignifugé, épaisseur 1,2mm ; coutures Kevlar® ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm.

SECTEURS

- Energie
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes :
Travaux de soudure, métallurgie, coupage plasma, gougeage, oxycoupage...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Orange	Matériau de la doublure	Molleton coton ignifugé
Couleur 2	Gris	Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Forme	Gant	Longueur manchette - mm	150
Environnement	Chaleur élevée		
Type de gant	coupé et cousu		
Construction du gant	soudeur		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Traitement du cuir paume	ignifuge		
Matériau du dos	Cuir		
Type de cuir dos	vachette		
Finition cuir dos	croûte		
Traitement du cuir dos	ignifuge		
Matériau des coutures	kevlar		

NORME(S)



EN388:2016



3.1.4.3.X.

EN407:2004



4.2.3.X.4.X

EPI CAT. II

Protection contre les risques mécaniques

Protection contre la chaleur et le feu

TAMPON DISTRIBUTEUR