



Gamme FLASH & GRIP

→ Gants COMPOSITE Arc-Flash

► DESCRIPTION

Gamme de gants isolant composite bicolore, à utiliser contre les risques d'Arc-Flash. Les niveaux de résistances mécaniques de ces gants permettent de travailler sans surgants cuir. Le revêtement extérieur présente un grip exceptionnel pour une meilleure tenue en main des outils.

► NORMES

EN 60903:2003 - CEI 60903:2002
EPI Catégorie III (Directive 89/686/EEC)
IEC 61482-1-2
ASTM F2675

► CARACTERISTIQUES

Longueur : 41 cm

Disponible en 36 cm

Taille : 7 à 12*

* 8 à 12 pour les classes 3 et 4

Couleur externe : Rouge

Couleur interne : Noir

Catégories : RC



Classe	Épaisseur (mm)	Tension de test (V)*	Tension d'utilisation (V)*	IEC 61482-1-2	ARC 4 >40 (cal/cm²) ASTM F2675
0	< 2,3	5 000	1 000	Classe 2 (0.5s – 7kA)	71,6 cal/cm²
2	< 3,3	20 000	17 000		74,5 cal/cm²
3	< 3,6	30 000	26 500		73,2 cal/cm²
4	< 4,2	40 000	36 000		87,7 cal/cm²



* Courant alternatif

► LE PLUS PRODUIT

Gant 3 en 1 combinant résistance diélectrique, mécanique et thermique (Arc-Flash). Produit apprécié pour sa durée de vie et sa précision. La formulation chimique du revêtement extérieur assure aux gants un « grip » exceptionnel même en milieu humide et gras. La couche extérieure en élastomère rouge lui confère d'excellentes résistances mécaniques, pour une utilisation sans surgant cuir.

Sa forme ergonomique facilite les mouvements de flexion tout en garantissant un haut niveau de protection. Pour atténuer les effets de la sudation, une paire de mitaine est commercialisée avec chaque paire de gants. Ces sous-gants pourront être remplacés pour une meilleure hygiène.



Classe	Longueur (cm)	Tailles					
		7	8	9	10	11	12
0	36	AFG36-0/7	AFG36-0/8	AFG36-0/9	AFG36-0/10	AFG36-0/11	AFG36-0/12
	41	AFG41-0/7	AFG41-0/8	AFG41-0/9	AFG41-0/10	AFG41-0/11	AFG41-0/12
2	36	AFG36-2/7	AFG36-2/8	AFG36-2/9	AFG36-2/10	AFG36-2/11	AFG36-2/12
	41	AFG41-2/7	AFG41-2/8	AFG41-2/9	AFG41-2/10	AFG41-2/11	AFG41-2/12
3	36		AFG36-3/8	AFG36-3/9	AFG36-3/10	AFG36-3/11	AFG36-3/12
	41		AFG41-3/8	AFG41-3/9	AFG41-3/10	AFG41-3/11	AFG41-3/12
4	41		AFG41-4/8	AFG41-4/9	AFG41-4/10	AFG41-4/11	AFG41-4/12

▶ ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRE

Mitaines : RGX-MC

Flacon talc : RGX-FT

Sac de transport : RGX-SAC

Vérificateur pneumatique : RGX-VP



Rue Robert Maréchal – Z.I. la Limoise
36100 Issoudun - FRANCE
Téléphone : 33 (0) 254 030 094
Télécopie : 33 (0) 254 030 088
E-mail : info@regeltex.com
www.regeltex.com