

Information produit risques mécaniques

uvex phynomic uvex phynomic pro 2//60064



Description

Pour les travaux d'assemblage, les gants de sécurité uvex phynomic pro 2 apportent une dextérité exceptionnelle et une température confortable. Ils se caractérisent par un revêtement antidérapant souple adapté aux conditions de travail humides/grasses. Le nouveau revêtement aqua-polymère-pro offre des propriétés hydrofuges et de résistance à la saleté. La doublure en bambou et polyamide/élasthanne est agréable au toucher et offre une excellente capacité d'absorption de l'humidité.

Caractéristiques

- confort de port exceptionnel
- bonne préhension en milieu humide/ sec
- ergonomie exceptionnelle
- haut niveau de respirabilité
- léger et souple
- Revêtement hydrofuge et résistant à la saleté
- très bonne tolérance dermique (certificat DERMA)
- excellente dextérité
- Absorption de la vapeur d'eau par les fibres naturelles

Applications

- travaux de maintenance générale
- assemblage de précision
- maintenance/ entretien
- assemblage



EN 388:2016



2121X



MADE IN GERMANY 

Fabricant

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Str. 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY
Tél.: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338
E-mail: gloves@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

Modèle	uvex phynomic pro 2
FR	388:2016 (2 1 2 1 X)
Tailles	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Longueur approx.	27 cm
Construction	paume et doigts revêtus
Gant de base	Bambus-Viskose/Nylon
Revêtement	Revêtement aqua-polymère-pro
Épaisseur	
Couleur	bleu/ anthracite
Résistance	conditions de travail humides/ grasses
Référence article	60064