

DESCRIPTION

Un design innovant pour un ajustement personnalisé et un confort tout au long de la journée

- Les branches bi-matières flexibles et pivotantes assurent un positionnement optimal et un excellent confort
- Le coussin souple co-injecté autour des oculaires offre un ajustement complet et une protection appropriée contre la poussière et les particules des différents côtés.
- Nez souple ajustable anti-glisse
- Cette lunette n'a aucune partie métallique
- Disponible en version incolore, fumée, incolore KN et Indoor/Outdoor UV400 pour une solution adéquate à chaque application
- Normes : EN 166: 2001, EN 170 : 2002, EN 172: 1994 + A2 : 2001



FOGLESS³SIXTY[™]
TECHNOLOGY

250-95-0520-EN

DONNÉES TECHNIQUES

OCULAIRE	
TYPE	Une pièce
MATIÈRE	Polycarbonate Absorption 99.99% des rayonnements Uva et UVB
COURBURE OCUL.	9,5
MONTURE	
MATÉRIEL	Monture: Polycarbonate
	Branches : Polycarbonate co-injecté + TPE
EMBALLAGE	
EMBALLAGE	12 prs par boîte / 144 prs par carton
POIDS LUNETTE	25gr
PAYS D'ORIGINE	Taiwan

UN DESIGN INNOVANT POUR UN AJUSTEMENT PERSONNALISÉ ET UN CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

CODES ARTICLES

ARTICLE	COULEUR MONTURE	COULEUR OCUL. & TRAITEMENT	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
250-95-0520-EN	Gris foncé / Gris clair	Incolore AS K/AF N FogLess [®] 3SIXTY [™]	UK 2C-1.2 P 1 FT KN CE	P EN 166 FT CE
250-95-0521-EN	Gris foncé / Gris clair	Fumé 2.5 AS K/AF N FogLess [®] 3SIXTY [™]	UK 5-2.5 P 1 FT KN CE	P EN 166 FT CE
250-95-1520-EN	Bleu clair / gris clair	Incolore AS K/AF N FogLess [®] 3SIXTY [™]	UK 2C-1.2 P 1 FT KN CE	P EN 166 FT CE
250-95-0022-EN	Bleu foncé / gris clair	I/O UV 400 AS/AF	UK 5-1.7 P 1 FT CE	P EN 166 FT CE

250-95-0521-EN



FOGLESS³SIXTY[™]
TECHNOLOGY

250-95-1520-EN



FOGLESS³SIXTY[™]
TECHNOLOGY

250-95-0022-EN



PIP FRANCE SAS

+33 (0) 2.51.50.19.80 :: info@pipeurope.com :: www.pipglobal.com

PIP FAMILY PRODUCT

Ce document et les informations contenues sont propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et il est interdit de copier ou de reproduire sous quelque forme que ce soit. Les utilisateurs doivent conduire tous les tests et évaluations appropriés pour déterminer la pertinence des produits PIP pour un usage précis, dans un environnement particulier. PIP REJETTE TOUTE GARANTIE AUTRE QUE CELLES EXPRESSEMENT MENTIONNÉES.