

TRACKER PANTALON DE TRAQUE RIPSTOP

1SSR



TEKTOR



TEXXION

CARACTERISTIQUES

- Renforts en Tektor étanches très robustes sur tout le devant du pantalon et à l'arrière au niveau des mollets
- Glissières de ventilation à l'arrière des jambes

EXTÉRIEUR

- Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et œillet et bouton-pression
- 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
- 1 poche enfilée arrière avec rabat et fermeture à glissière
- 1 poche cuisse enfilée avec fermeture à glissière
- 1 poche plaquée smartphone avec doublure étanche sur la jambe droite et fermeture à glissière anti-éclaboussures
- Rétrécissement en bas des jambes par fermeture auto-agrippante
- Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour bretelles à velcro (ref. 5SD4)
- Bavette dorsale avec tresses pour bretelles ref. 5SD4
- Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe

INTÉRIEUR

- Guêtre élastiquée avec crochet en métal pour accrocher aux lacets des chaussures

TISSU

Tissu extérieur full stretch TeXXion (87% Cordura® - 13% elasthane $\pm 240\text{g/m}^2$) anti-salissure et déperlant à l'eau haute performance avec Teflon™
Renforts en Tektor étanché (68% polyester - 32% polyamide avec enduction polyurethane $\pm 345\text{g/m}^2$)

TAILLES

Short, entrejambe 78cm: S - XL
Regular, entrejambe 85cm: S - 2XL
Tall, entrejambe 92cm: S - XL

COULEUR

- 834 Vert Kaki/Noir
- 835 Anthracite/Noir

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D'ENTRETIEN



Modification date: April 20, 2023 10:44 am

SIOEN

SIP PROTECTION

Fabrickstraat 23 • B-8850 ARDOOIE • Belgium • Tel. : +32 (0) 51 740 800
Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne • France • Tél.: +33 4 68 42 35 15

mail: info@sip-protection.com • web: www.sip-protection.com

Copyright © 2023 SIP Protection. All rights reserved. info@sip-protection.com
SIP Protection is part of SIOEN France S.A.S. / SIOEN nv, subsidiary of the SIOEN Industries Group.
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.

