

PARK 6C12.80

02 SRC HRO WRU

PAG. 1/2
TAILLES 36 - 47

3D MESH

Ne crée pas d'odeurs et offre une excellente respirabilité.

TEXTILE MESH

Résistant à la pénétration de l'eau et respirant.

INSOCK PU COMFORT

Doux et léger avec des points antistatiques. Facile à enlever pour le nettoyage et le séchage.

COUCHE SUPPLÉMENTAIRE

Semelle intermédiaire en PU avec une bonne propriété de rebond.

SYSTÈME D'AUTO- NETTOYAGE

Conçu pour garder la semelle extérieure plus sûre et plus propre.

SYSTÈME DE FERMETURE ÉCLAIR YKK

Système de fermeture à glissière pour un ajustement parfait et rapide.

SYSTÈME À OEILLETS

Système sur oeillets et PVC.

CUIR NATUREL PREMIUM POUR

Cuir naturel premium hydrophobe, imperméable et respirant. Cuir pleine fleur résistant.

BERCEAU ÉCHELLE

Poitrine de talon pour une meilleure adhérence sur le rail d'échelle.

SEMELLE EN CAOUTCHOUC NITRILE

Conception exclusive qui garantit une flexibilité, un confort et une élasticité supérieurs.



RESISTANT
UP TO 300°C
SOLE

CAOUTCHOUC NITRILE

NORMES EN ISO 20347:2012

02 - Zone fermée du talon | Propriétés antistatiques | Absorption d'énergie du talon | Pénétration et absorption d'eau

SRC - Antidérapant sur céramique + sodium lauryl sulfate et acier + glycérine

HRO - Résistance au contact chaud de la semelle extérieure

WRU - Water penetration resistant uppers

AVANTAGES

Confortable | Bottes de caserne de pompiers | Idéal pour la formation

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

FORMATION | OCCURRENCES | LES CASERNES DE POMPIERS

PARK 6C12.80
02 SRC HRO WRU



PAG. 2/2
NUMÉRO DE CERTIFICATION

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIAUX	NORMES	DESCRIPTIF	UNITÉ	RÉSULTATS	REQ. EN ISO 15090:2012
TIGE Peau traitée, douce et uniforme, avec d'excellentes caractéristiques de transpiration qui augmente considérablement le niveau de confort. Excellente résistance et durabilité.	5.4.6	PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	mg/cm ² .h	3,1	min. 2,0
		COEFFICIENT DE PERMÉABILITÉ	mg/cm ²	31	min. 20
	5.4.3	RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	N	245	min. 120
		EAU TRANSMISE APRÈS 60 MIN	g	0,0	max. 0,2
	6.3	EAU ABSORBÉE 60 MIN	%	5,5	max. 30
DOUBLURE SUPÉRIEURE 3D MESH - Ne crée pas d'odeurs et offre une excellente respirabilité.	6.6+6.8	PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	mg/cm ²	32	min. 2
		COEFFICIENT DE PERMÉABILITÉ	mg/cm ²	256	min. 20
	6.3	RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	N	32	min. 15
SEMELE INTÉRIEURE PU COMFORT - Doux et léger avec des points antistatiques. Facile à enlever pour le nettoyage et le séchage.	6.2.1.1	RÉSISTANCE À L'ABRASION (À SEC)	cycles	pas de rupture	51.200
		RÉSISTANCE À L'ABRASION (HUMIDE)	cycles	pas de rupture	25.600
		DÉSORPTION D'EAU	%	-	min. 70
		ABSORPTION DE L'EAU	mg/cm ²	-	min. 100
SEMELE EN CAOUTCHOUC NITRILE SKOVSON - Conception exclusive qui garantit une flexibilité, un confort et une élasticité supérieurs.	5.8.2	RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	N/mm	16	min. 8
	5.8.3	RÉSISTANCE À L'ABRASION	mm ³	100	max. 150
	6.4.1	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR SOL EN CÉRAMIQUE AVEC EAU ET DÉTERGENT	flat	0,47	min. 0,32
	5.11	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR SOL EN ACIER AVEC GLYCERINE	heel	0,42	min. 0,28
			flat	0,22	min. 0,18
			heel	0,16	min. 0,13
ABSORPTION DES CHOCS - La capacité d'absorption de l'impact lors de la marche	6.2.4	ABSORPTION DES CHOCS (TALON)	J	103	min. 20

POIDS DE LA CHAUSSURE (TAILLE 42): 590 GR