

Filtres PressToCheck™ ABEK1 P3

Lot de 2 / BMN750-000-600



DESCRIPTION

Le système PressToCheck™ est le moyen le plus simple de vérifier l'étanchéité de votre masque, chaque fois que vous le mettez ! La gamme présente une filtration HEPA supérieure à 99,97%, une conception à profil bas maximisant la compatibilité et une faible résistance respiratoire sur toute la gamme.

F-4123 ABEK1P3 filtres de rechange gaz/vapeur + poussière avec la technologie PressToCheck™ qui permettent de vérifier la bonne étanchéité au quotidien.

Lauréat du prix de L'Innovation Produit BSIF.

OPTIONS

Lot de 2 (BMN750-000-600)

NORMES

EN 14387



INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification
ABEK1P3

Utilisation
R (Réutilisable)



Filtre à charbon actif
Oui

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
**2% lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque
Force™8**

Facteur nominal de protection
**1000 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet
Force™10**

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
**20 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet
Force™10**

Sans latex
Oui

Matériau filtre
Média filtrant plissé et charbon actif

Durée de stockage des filtres
10 ans



Poids du produit
245g par paire



Type de filtre
**Vapeurs organiques, inorganiques, acides,
ammoniaque et particules**



(D) Résistance au colmatage à la poussière
**Oui - marquage D = passe le test facultatif de
colmatage**

Efficacité de filtration minimale
99,95% classe P3

Facteur nominal de protection
**12 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque
Force™8**

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
**10 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque
Force8**



Type
Technologie PressToCheck™

Sans métal
Oui

Matériau du boîtier du filtre
ABS



BSI Kitemark
Oui

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
**0.05% lorsqu'ils sont montés sur le masque complet
Force™10**

CARACTÉRISTIQUES



Durée de vie des produits optimisée

Les filtres encapsulés PressToCheck™ offrent une longévité ultime - la conception durable rend les filtres faciles à nettoyer et à réutiliser. Un nettoyage, un entretien et un stockage corrects augmentent la durée de vie utile du produit.

VIDÉOS

- youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
- youtu.be/Ecyu_ftPPX4
- youtu.be/-oUSyP9_NsA

TÉLÉCHARGEMENTS

- [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- [doc-force-press-to-check-filter-f-4713.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 19 Nov 2025 / Copyright 2018 - 2025, JSP Limited. All Rights Reserved.

