

GANT JUBA - MT170RE POWER CUT

Gant de tronçonneuse en cuir de chèvre avec renforts de paume et protection sur le dos de la main gauche.



RÉGLAMENTATION



GANTS DE TRAVAIL RECOMMANDÉS POUR :

- Tronçonneuses.

CARACTÉRISTIQUES

- 30 couches de matériau résistant aux coupures sur le dos de la main gauche. Coutures renforcées en fil Kevlar. Catégorie III pour la main gauche.
- Renfort en cuir dans la zone entre le pouce et l'index.
- La peau de chèvre naturelle offre une excellente sensation, flexibilité et douceur.
- Inserts en tissu extensible dans les zones articulaires, zones de mobilité accrue, pour une meilleure manipulation des outils.
- Renfort en cuir de chèvre sur la paume et le pouce, zones de plus grande friction, pour protéger la main et augmenter la durabilité du gant.
- Manchette élastique en nylon et néoprène avec fermeture auto-agrippante.
- Couleur orange fluorescente identifiant les opérateurs de tronçonneuse.
- *Juba offre toujours la possibilité de demander des gants avec protection sur la main droite pour les gauchers ou, alternativement, avec protection sur les deux mains (Type 1).

MATÉRIAUX	COULEUR	ÉPAISSEUR	LARGO	TAILLES	EMBALLAGE
Cuir	Blanc / Orange	0.80 mm	S - 23 cm Moyen - 24cm L - 25cm XL - 26cm XXL-27 cm XXXL - 27 cm	7 / S 8 / M 9 / L 10 / XL 11 / XXL 12 / 3XL	6 paire/paquet 72 paires/boîte

NORMATIF

EN388:2016



La norme EN388:2003 a été renommée EN388:2016, année de sa révision. Ce changement est dû à des divergences de résultats entre les laboratoires lors de l'essai de cisaillement des lames (COUP TEST). Les matériaux à taux de cisaillement élevés produisent un effet d'émoussement sur les lames circulaires, ce qui fausse les résultats.

La nouvelle réglementation a été publiée en novembre 2016, tandis que la précédente datait de 2003. Au cours de ces 13 années, d'importantes innovations dans les matériaux utilisés pour la fabrication des gants anti-coupures ont nécessité une adaptation des procédures de test afin de mesurer plus rigoureusement les niveaux de protection. Pour plus d'informations sur les principales modifications apportées à cette réglementation, veuillez consulter notre site web : www.jubappe.com.



- A - Résistance à l'abrasion (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 B - Résistance à la coupure de la lame (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
 C - Résistance à la déchirure (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 D - Résistance à la perforation (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 E - Coupure par objets tranchants ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
 F - Test d'impact réussi/échoué (facultatif. En cas de réussite, la mention P apparaît) + A1:2018 - Modifier le tissu en coton utilisé pour le test de coupure (deuxième chiffre)
 +A1:2018 - Changer le tissu en coton utilisé ABCDEF dans le test de coupe (deuxième chiffre).

En388:2016 niveaux de performance	1	2	3	4	5
6.1 résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	-
6.2 résistance à la coupure de la lame (indice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 résistance à la déchirure (newtons)	10	25	50	75	-
6.5 résistance à la perforation (newtons)	20	60	100	150	-

Niveaux de performance eniso13997:1999	A	B	C	D	E	F
6.3 tdm : résistance au cisaillement (newtons)	2	5	10	15	22	30

EN ISO 11393-4:2019



EN ISO 11393-4:2019



CLASE/DISEÑO/TIPO

Les niveaux minimaux requis pour la norme EN388 sont les suivants :

Résistance à l'abrasion **2**

Résistance au cisaillement **1**

Résistance à la déchirure **2**

Résistance à la perforation **2**


La protection contre les coupures par les tronçonneuses doit être évaluée avec les vitesses de chaîne suivantes.

Classe	Vitesse
0	16 m/s
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Classification par types


TYPE 1 Protection contre les coupures de tronçonneuse sur les mains droite et gauche.

TYPE 2 Protection de la chaîne uniquement sur la main gauche. La main droite n'a pas de protection contre les coupures.



Conception A

Applicable uniquement aux gants avec protection contre les coupures dans la zone du métacarpe, mais pas sur les doigts ou le pouce.



Conception B

Applicable aux gants et mitaines à 3 doigts qui intègrent, en plus de la protection du modèle A, le dos des doigts (sauf le pouce).

Principaux changements par rapport à la norme précédente :

Les exigences facultatives de la norme EN381-7, telles que la propreté, la dextérité et la perméabilité et l'absorption de la vapeur d'eau, sont désormais obligatoires. La mesure de la dextérité est désormais obligatoire grâce à un test de préhension sur une barre équipée d'un capteur de pression.

La perméabilité à la vapeur d'eau est obligatoire pour les gants enduits.

Lors du test de coupe, les modifications sont les suivantes : prétraitement et nettoyage selon les instructions du fabricant. Le nombre de coupes est considérablement augmenté. Toutes ces opérations sont obligatoires.

Type	Conception	
	A	B
1	Position 1 : deux dans la main gauche position 2 : deux dans la main gauche position 3 : une dans la main droite position 4 : deux dans la main droite	Position 5 : deux dans la main gauche position 6 : deux dans la main gauche position 7 : une dans la main droite position 8 : une dans la main droite position 9 : une dans la main droite position 10 : une dans la main gauche
2	Position 1 : deux dans la main gauche position 2 : deux dans la main gauche	Position 1 : deux dans la main gauche position 2 : deux dans la main gauche position 10 : une dans la main droite