



G-Tek® Typhan™

Gant tricoté sans coutures Typhan™ Oil de jauge 18 avec support XREY™/ nylon/elasthane, double enduction en nitrile, enduction nitrile lisse intégrale et nitrile microsurface sur la paume et les doigts, cut D.

- La construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- La fibre XREY™ brevetée a l'un des rapports résistance/poids les plus élevés et permet d'éliminer le besoin de verre ou d'acier à l'intérieur de la doublure, éliminant ainsi le risque d'irritation pour le porteur.
- Ce gant dispose d'une double enduction en nitrile garantissant une adhérence extrême dans les environnements huileux.
- Jauge 18
- La manchette tricotée aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant



4X42D X1XXXX

Données techniques

Couleur	Bleu
Tailles disponibles	6-11
Conditionnement	Paquet en vrac
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	--
Matériau de la doublure	Fil de conception spéciale, Nylon, Élasthane
Enduit	Nitrile
Couleur Enduit	Blue/Black
Couverture Enduit	Main complète
Adhérence	MicroSurface
Jauge	18
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit, Résistant à l'huile, Compatible avec écran tactile, Pouce Renforcé
Certifications	Conforme à la TAA

Données de performance

EN 388	4X42D
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	D
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	X1XXXX