Reebok
WORK SHOES

NANO X1

ARTICLE	IB3480
CATÉGORIE	S3S HRO SR, ESD
POINTURES	36 - 47
LARGEUR DE LA CHAUSSURE	11
POIDS (un pied, t. 42)	530 gr
METAL FREE	OUI
HOMOLOGATION	CE

TIGE
Maille résistant à l'eau et stabilisateur TPU

DOUBLURE
Nylon respirant

EMBOUT
COMPOSITE - Réduit le poids tout en maintenant la protection contre les chocs

SEMELLE ANTI-PERFORATION
Anti-perforation non magnétique en matériaux composites, 40% plus léger et plus flexible qu'une lame en acier. Il donne une protection majeure en couvrant toute la surface du pied

PREMIERE DE PROPRETE
Amovible en mousse MemoryTech Massage 2.0

SEMELLE
Semelle intermédiaire en mousse Floatride Energy avec semelle d'usure en caoutchouc antidérapant

		REQUISE EN ISO 20345:2011	RESULTAT
TIGE			
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h	≥ 0,8	2,1
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	≥ 15	26,2
DOUBLURE			
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h	≥ 2	73,0
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	≥ 20	584,1
EMBOUT			
Résistance au choc	mm	≥ 12,5	19,0
Résistance à la compression	mm	≥ 12,5	21,0
SEMELLE ANTI-PERFORATION			
Résistance à la perforation (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1.000	≥ 1.000
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE			
en lieu humide (85% rH)	MΩ	≥ 0,1	24,5
en lieu sec (30% rH)	MΩ	≤ 1000	95,6
SEMELLE			
Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	≤ 150	105,1
Résistance aux flexions	mm	≤ 4	0,5
Résistance aux hydrocarbures	%	≤ 12	5,0
Absorption du choc au talon	J	≥ 20	32
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	7° Heel	≥ 0,19	0.23
sur sol en acier lubrifié par glycérine	Flat	≥ 0,22	0.25
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	7° Heel	≥ 0,31	0.42
sol en céramique lubrifiée par détergent	Flat	≥ 0,36	0.45