

X-507 6B25.71
S3 SRC ESD

DYNAMIC
LINE | X-5

TAILLE 36 - 48



FASTFIT

Système de dentelle intelligent et adapté.



MICRONUBUCK

Cuir traité souple, très respirant qui augmente considérablement le niveau de confort. Excellente résistance et durabilité.

X-BALANCE PRO

Le point d'appui précis pour la stabilité.

SMOOSH

REBOUND LAYER

Système 360° conçu pour absorber les chocs au niveau du talon.

EMBOUT EN ALUMINIUM

Embout léger contre une pression jusqu'à 200 Joules. Revêtement en caoutchouc pour une protection supplémentaire et un nettoyage facile.

CARBON PRO

La meilleure mousse conductrice pour une performance maximale avec des propriétés d'allègement et d'impulsion.

FLOAT

Les tissus à haute ténacité pour la perforation zéro donnent une grande flexibilité et légèreté.



HARD STICKY PU

Strategically positioned in the areas of most wear, to increase durability.

CLEATS

Open cleats for a better fluid dispersion.

TRIPLE DENSITY PU SOLE

Extremely soft and comfortable PU midsole in combination with hard PU outsole which provides great grip.



EMBOUT EN ALUMINIUM



FLOAT SEMELLE



RÉSISTANCE À L'ABSORPTION D'EAU



DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

SMOOSH REBOUND LAYER

X-BALANCE PRO



NORMS EN ISO 20345:2011

S3 - Zone de talon fermée avec les caractéristiques suivantes :

E - Absorption de l'énergie du talon

A - Chaussures antistatiques

FO - Résistance au mazout de la semelle extérieure

P - Résistance à la pénétration de la semelle

WRU - Tige résistante à la pénétration de l'eau

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES:

SRC - Résistance au glissement sur céramique + lauryl sulfate de sodium et acier + glycérine

ESD - Décharge électrostatique (EN 61340-5-1)

AVANTAGES

Léger | Confortable | Respirant | Polyvalent | Aspect sportif |
Excellentes caractéristiques antidérapantes | Matériaux résistant à l'absorption d'eau

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Emplois d'intérieur | Logistique | Administratif | Magasinier | Entrepôt