

ZERO ALL BLACK 6A36.80

S3S SR ESD

TAILLE 35 - 48

DOUBLURE 3D SUPÉRIEURE

Maille spéciale avec une excellente respirabilité et flexibilité. La grande durabilité du matériau lui permet de conserver ses propriétés tout au long de la période d'utilisation.

ANTI-PERFORATION FLOAT

Non métallique, extrêmement léger et flexible, idéal pour les activités de longue durée. Excellente absorption de la transpiration.

1ERE DE PROPRETÉ CARBON PRO

La meilleure mousse conductrice pour une performance maximale avec des propriétés d'allègement et d'impulsion.

CARBONPRO^{RV}

CONTRÔLE TRACTION MAXIMAL

Conception inspirée du sport pour offrir le meilleur contrôle des mouvements et l'adhérence sur toutes les surfaces.

NOUVEAU SYSTÈME DE POMPAGE TRI-SYSTEM

Conçu pour absorber et évacuer l'eau pour améliorer le contact de la bande de roulement avec toutes les surfaces.

CUIR NUBUCK ET TEXTILE PRÉMIUM

Résistant à l'eau, respirant et des matériaux très durables.

Certification S3S

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE

Embout léger contre la pression jusqu'à 200 Joules non-métallique.

CONCEPTION ANTIDÉRAPANTE

Conçu pour une excellente adhérence sur tous les types de sols glissants.

POP-ENERGY[®]
TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE D'AMORTI E-TPU

La basse densité de la technologie POP-ENERGY E-TPU assure la restitution optimale de l'énergie et une absorption des chocs exceptionnelle.

CARACTÉRISTIQUES DE STABILISATION SUPÉRIEURES

Conception adaptative pour une meilleure stabilisation et l'amortissement dans tous les types de démarche.

SEMELE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC PERFORMANCE

Semelle extérieure en caoutchouc conçue pour une traction maximale et une marche lisse au long de la journée.



EMBOUT EN FIBRE DE VERRE



FLOAT SEMELLE



RÉSISTANCE À L'ABSORPTION D'EAU



DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

FLOAT

CARBONPRO^{RV}

POP-ENERGY[®]
TECHNOLOGY

NORMS EN ISO 20345:2022

S3S - Zone de talon fermée avec les caractéristiques suivantes :

E - Absorption de l'énergie du talon

A - Chaussures antistatiques

FO - Résistance au mazout de la semelle extérieure

P - Résistance à la pénétration de la semelle

WRU - Tige résistante à la pénétration de l'eau

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES:

SR - Résistance au glissement sur céramique

+ lauryl sulfate de sodium et acier + glycérine

ESD - Décharge électrostatique (EN 61340-5-1)

AVANTAGES

Léger | Confortable | Respirant | Polyvalent | Aspect sportif |
Excellentes caractéristiques antidérapantes | Matériaux résistant à l'absorption d'eau

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Emplois d'intérieur | Logistique | Administratif | Magasinier | Entrepôt