

# Calibre



S3L FO HRO SR SC

MIDCLBR

**MIDCLBR CHOCOLATE**

**NDURE**

Polyuréthane renforcé pour une résistance à l'abrasion accrue



**YKK**

Zip de qualité supérieure

**AT TREAD**

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

**Debris Free CONSTRUCTION**

Chaussant fermé anti-débris et saletés



**Toe Protect**

Protection de l'embout TPU

**METAL FREE**

**H2O RESIST**

Tige déperlante

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**MIDCLBR BLACK**



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**MIDCLBR WHEAT**



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Une chaussure de sécurité montante solide en cuir Nubuck, avec zip, offrant le confort et le look d'une chaussure de randonnée haut de gamme.

Elle vous accompagnera en toute sécurité sur vos chantiers.



- Polyvalente : idéale sur tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à l'insert de confort
- Solide de par sa semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout TOE PROTECT, du talon et du col NDURE
- Metal Free: Ne contient pas d'élément métallique
- Décroché au talon marqué
- Zip YKK

**TIGE** · Tige en cuir Nubuck déperlante H2O Resist · Empiècements renforcés cuir enduit sur l'embout TOE PROTECT et au talon · Col renforcé NDURE en TPU avec rembourrage et doublure maille · Fermeture ZIP YKK · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Laçage textile · 4 œillets TPU sur le pied, 1 œillet textile à la flexion et 2 crochets fermés TPU sur le col · Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide · Construction PU injecté · Embout Composite 200 J.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieurs et extérieurs, plats et accidentés ; décroché au talon ; logo NB bicoloré ; SRC · Semelle intermédiaire en PU injecté · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

**SPECIFICATIONS** · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S3L FO HRO SR SC. Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.