

FD05 - Botte fourrée S3L SC HRO CI SR

Collection: Système de lacet de fil

Gamme: Protection des pieds

Matière du dessus: Cuir Action

Matière semelle: PU/Caoutchouc

Emballage extérieur: 4

information produit

Cette botte innovante à tige haute est un choix idéal pour les hivers les plus rudes et les environnements froids. Les caractéristiques comprennent une doublure en fourrure chaude pouvant aller jusqu'à -30°C et un système de laçage en fil de fer qui peut être serré ou desserré d'une seule main gantée. Le rembourrage de la jambe, le contrefort robuste du talon en TPU et l'embout de protection offrent une protection et une stabilité supplémentaires. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile à crampons profonds offre une adhérence exceptionnelle.

Système de lacet de fil

Le système innovant de lacets métalliques est conçu avec un fil à double résistance pour une excellente durabilité. Les caractéristiques comprennent une texture surélevée sur le cadran pour une meilleure prise en main, un châssis de cadran caoutchouté pour une meilleure abrasion et un fermoir de verrouillage push/pull à dégagement rapide. Les cavités centrales conçues facilitent la tension du fil à travers l'empêchement de la chaussure et sont spécialement positionnées sur la chaussure pour assurer un ajustement confortable et nivelé.

Protection des pieds

L'innovation, le design, le style et les composants de qualité définissent la collection de protections des pieds Portwest.

Normes

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L (SC HRO CI)



Caractéristiques

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Fermeture éclair interne robuste au niveau de la jambe pour un meilleur confort
- col double pour plus de confort
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Coquille Acier
- Talon avec absorption d'énergie
- Semelle composite anti perforation
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C

FD05 - Botte fourrée S3L SC HRO CI SR**Code Douanier: 6403400000****Laboratoire d'essai**

TUV SUD Danmark (Organisme notifié N°.: 2443)

Strandvejen 125

, Denmark

N° de certificat: DK-PPE001439 i01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FD05BKR35	Noir	52.0	34.0	34.0	1.5370	0.0601	5036108478620	15036108965394
FD05BKR36	Noir	52.0	34.0	34.0	1.5230	0.0601	5036108478637	15036108965400
FD05BKR37	Noir	52.0	34.0	34.0	1.5730	0.0601	5036108478644	15036108965417
FD05BKR38	Noir	52.0	34.0	34.0	1.6220	0.0601	5036108478651	15036108965424
FD05BKR39	Noir	52.0	34.0	34.0	1.6650	0.0601	5036108478668	15036108965431
FD05BKR40	Noir	52.0	34.0	34.0	1.7240	0.0601	5036108478675	15036108965448
FD05BKR41	Noir	52.0	34.0	34.0	1.7820	0.0601	5036108478682	15036108965455
FD05BKR42	Noir	52.0	34.0	34.0	1.9160	0.0601	5036108478699	15036108965462
FD05BKR43	Noir	54.0	36.0	36.0	1.9130	0.0700	5036108478705	15036108965479
FD05BKR44	Noir	54.0	36.0	36.0	2.0230	0.0700	5036108478712	15036108965486
FD05BKR45	Noir	54.0	36.0	36.0	2.0670	0.0700	5036108478729	15036108965493
FD05BKR46	Noir	54.0	36.0	36.0	2.1210	0.0700	5036108478736	15036108965509
FD05BKR47	Noir	54.0	36.0	36.0	2.2030	0.0700	5036108478743	15036108965516